

مشخصات کلی دستگاه سازه H :

AC380v 50hz	ولتاژکاری
200-1500 mm	ارتفاع جان
6-32 mm	ضخامت ورق جان
200-600 mm	پهنای بال
6-40 mm	ضخامت ورق بال
24 m	طول نقاله
3 kw	موتور متحرک اصلی
دنده زنجیر	نوع انتقال نیرو در فرقره ها
دنده شانه	انتقال نیرو در بال گیر و جان گیر
هیدرولیک	سیستم حرکتی بال گیر و جان گیر
AEG 2.2 kw موتورژن یا	موتور هیدرولیک
Dekema	شیربرقی و پمپ هیدرولیک
گیربکس سهند اصفهان	نوع گیربکس محرک اصلی
AEG 3 kw موتورژن یا	موتور محرک دستگاه
10 m	نقاله محرک قبل از دستگاه
10 m	نقاله محرک بعد از دستگاه



مزایای دستگاه:

مجهز به دو دستگاه جوشکاری ۳۵۰ میگ (به سفارش مشتری)

دارای جک بالا و برای ثابت نگه داشتن قطعه کار

میزهای قبل و بعداز دستگاه با فرقه های متحرک

نصب بالگیر و جانگیر اضافی در میزهای قبل از دستگاه

سیستم هیدرولیک قدرتمند

صفحه پنل باطراحی مناسب جهت آسان سازی عملکرد

