

مشخصات کلی دستگاه برش راسته بر عرضی بر مدل البرز :

ابعاد کارگیر	سفارشی
تعداد مشعل برش	عدد 6
حداقل فاصله مشعلها از یکدیگر	سانتیمتر 11
تنظیم فاصله مشعل تا سطح ورق بصورت الکتریکی	سانتیمتر 13
تنظیم فاصله مشعل تا سطح ورق بصورت دستی	سانتیمتر 17
سیستم قطع و وصل هواگاز اصلی (شعله)	شیر برقی
سیستم قطع و وصل هوای کمکی (برش)	شیر برقی
سیستم حرکت	Step motor
سیستم انتقال نیرو	انتقال به چرخ
سیستم گیربکس	تسمه تایمینگ
کنترل سرعت حرکت بوسیله ولوم	از روی صفحه پنل
قطع و وصل کلاچ دستگاه	از روی صفحه پنل
قطع و وصل شیر برقی شعله	از روی صفحه پنل
قطع و وصل شیر برقی برش	از روی صفحه پنل
حداقل سرعت حرکت	100 mm/min
حداکثر سرعت حرکت	1000 mm/min
موتورهای بالابر	DC 24 V
شیر برقیها	ایتالیا CEME
تورچ برش	موریس تایوان
ولتاژ کاری	AC220 v 50hz
موتور های حرکتی	Stepper motor
حداکثر سرعت دستگاه	1000 mm/min
حداکثر خطای دستگاه در هر محور	1 mm
حداکثر ضخامت قابل برشکاری	70 mm
حداکثر فاصله دو بالابر از یکدیگر	130 mm



ویژگی های راسته بر:

برشکاری همزمان ورق و جلوگیری از شمشیری شدن قطعات بریده شده
قابلیت نصب 6 تا 16 هد برشکاری
دارای سیستم کلاچ
گیربکس تسمه تایمینگ
دارای شیر برق قطع و وصل هوای اصلی و برش
کم شدن عرض برشکاری با استفاده از آداپتور تا حداقل 3cm
کنترل الکتریکی ارتفاع مشعلها
دارای رگلاتورهای هوای جداگانه برای هر هد برشکاری

